

NOVÉ

Zásobníkové ohrievače s nepriamym ohrevom Cordivari Bolly 2 ST

SKLADOM NA LC

BOLLY 2 ST

Zásobník úžitkovej vody s 2 pevnými trubkovými výmenníkmi.

Projektované a zhotovené podľa EN 12897:2006. Skúšobňa TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH deklaruje, že laboratórne a skúšobné procedúry vykonané CORDIVARI zodpovedajú kvalifikačným požiadavkám normy EN15332 zhodnej s európskou direktívou ErP.



ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- nádoba a 2 fixné trubkové výmenníky z uhlíkovej ocele ošetrené povrchom určeným pre pitnú vodu Polywarm (hygienické osvedčenie Institut Pasteur, Lille, Francie), spĺňajúce požiadavky nemeckých noriem DVGW W270 a UBA Beschichtungseitleitlinie (KTW)
- tepelná izolácia do 500 lt bezfreónová tvrdená polyuretánová pena, od 800 litrov 100 % recyklovateľná tepelná izolácia NOFIE z polyester-flis s požiarou odolnosťou B-s2d0 podľa normy EN 13501
- magnéziová tyčová anóda k protikoróznei ochrane
- plastové SCAI vonkajšie opláštenie vrátane horného a prírubového krytu
- tesnenie prestupov a príruby zo silikónovej gumy (vhodné do potravinárskeho prostredia) odolné do 200 °C
- záruka 5 rokov, vid. všeobecné záručné podmienky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



anódový tester



elektronická (titánová) anóda



teploměr s jímkou, 1/2" „ vonkajší závit, rozsah 0-120 °C

- 1) vypúšťanie 1 1/4" vnútorný závit
- 2) prívod studenej vody
- 3) spodný výmenník – vrat 1"
- 4) vstup pre jímku 1/2"
- 5) kontrolný otvor s prírubou 120 mm
- 6) spodný výmenník – prívod 1"
- 7) horčíková anóda 1 1/4"
- 8) vstup pre elektrické vykurovacie teleso 1 1/2"
- 9) horný výmenník – vrat 1"
- 10) vstup pre jímku 1/2"
- 11) cirkulácia
- 12) horný výmenník – prívod
- 13) vstup pre jímku 1/2"
- 15) výstup teplej vody
- 16) vstup pre jímku 1/2"



| Číslo | Skratka 1 | Názov |
|--------|----------------------|---|
| 418845 | CORBOLLY2STWBVT 200L | Zásobník nepriamoohrevný 200l s dvomi výmenníkmi BOLLY2 ST WB VT vrátane izolácie |
| 259681 | CORBOLLY2STWBVT 300L | Zásobník nepriamoohrevný 300l s dvomi výmenníkmi BOLLY2 ST WB VT vrátane izolácie |
| 259691 | CORBOLLY2STWBVT 500L | Zásobník nepriamoohrevný 500l s dvomi výmenníkmi BOLLY2 ST WB VT vrátane izolácie |

TECHNICKÉ PARAMETRE

| označenie | netto objem [l] | hmotnosť [kg] | výmenník | | priemer | | výška s izoláciou [mm] |
|-----------|-----------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------------------|
| | | | horný [m²] | dolný [m²] | s izoláciou [mm] | netto [mm] | |
| 200 | 189 | 65 | 0,5 | 0,8 | 550 | 450 | 1434 |
| 300 | 291 | 83 | 0,7 | 1,2 | 650 | 550 | 1486 |
| 500 | 497 | 131 | 1,0 | 1,5 | 750 | 650 | 1786 |

| objem | nádoba | | výmenník | |
|-----------|--------|-------|----------|--------|
| | Pmax | Tmax | Pmax | Tmax |
| 200 - 500 | 10 bar | 90 °C | 12 bar | 110 °C |

